

岩手県宮古市（藤原埠頭）における放射能測定結果

1 選別・破碎エリアにおける空間放射線量率（目安値：バックグラウンドの3倍を超えないこと）

[単位：マイクロシーベルト／時]

測定日		ラインA		ラインB		バックグラウンド
		地点1	地点2	地点1	地点2	
12月28日	午前	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
	午後	—	—	—	—	
12月27日	午前	—	—	0.04	0.04	0.06
	午後	—	—	0.04	0.04	
12月26日	午前	—	—	—	—	0.06
	午後	0.03	0.03	—	—	
12月25日	午前	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06
	午後	0.04	0.03	0.04	0.04	

※ 2系列ある選別ラインのうち、稼働しているラインの測定値を掲載しています。

2 災害廃棄物の遮蔽線量率（目安値：差し引いた値が0.01を超えないこと）

[単位：マイクロシーベルト／時]

搬出日	災害廃棄物の遮蔽線量率	バックグラウンド遮蔽線量率	災害廃棄物の遮蔽線量率からバックグラウンド遮蔽線量率を差し引いた値
12月28日	0.039	0.037	0.002
12月27日	0.040	0.036	0.004
12月26日	0.040	0.037	0.003
12月25日	0.038	0.036	0.002

※ 遮蔽線量率とは、外部の放射線の影響を低減させるため災害廃棄物を鉛製の遮蔽体内で、廃棄物に接触させて線量率を測定した値。

※ バックグラウンド遮蔽線量率は、遮蔽体内に廃棄物を入れない状態で測定した値。

3 災害廃棄物を積み込んだ運搬車両の空間放射線量率

[単位：マイクロシーベルト／時]

測定日	測定位置	車両1	車両2	車両3	車両4	バックグラウンド
12月28日	右側面	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
	左側面	0.04	0.05	0.05	0.04	
12月27日	右側面	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06
	左側面	0.05	0.05	0.05	0.05	
12月26日	右側面	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
	左側面	0.05	0.05	0.05	0.05	
12月25日	右側面	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06
	左側面	0.05	0.04	0.04	0.04	

※1 バックグラウンドの値は、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点

※2 車両における測定位置は、荷台（コンテナ）側面の中央部から1m離れた地点

※3 左右の別は車両正面（フロントサイド）から見た場合