

仕 様 書

品 名	空港滑走路用凍結防止剤（酢酸系液状）
仕 様	・酢酸カリウム重量比50％水溶液 ・含有成分が水質汚濁防止法の排水基準のうち、別表－1の基準に適合すること。 ・AMS取得又は同等の試験を受けている物
予 定 数 量	30,000ℓ
荷渡し条件	・荷渡し場所 秋田空港 除雪機械格納庫内指定場所 ・IBCコンテナ等（容量1,000ℓ程度）により納入すること ・注文から1週間以内に納入すること。 ・1回当たりの最大荷渡し量 10,000ℓ ・単価には、荷下ろしに要する経費も含むこと。 （荷下ろしに必要な重機等は、受注者側で用意すること。）
納 入 期 間	契約締結日から令和8年3月31日
そ の 他	・予定数量は天候等により増減する可能性がある。 ・契約締結後、納入品がAMS取得又は同等の試験を受けている証明書を提出すること。 ・納入品が契約期間終了後に残存していた場合、使用中のコンテナは秋田空港内で保管すること。

別表－１

有害物質の種類	許容限度
アルキル水銀	検出されないこと
総水銀	0.005mg / ℓ
カドミウム	0.03mg / ℓ
鉛	0.1mg / ℓ
六価クロム	0.5mg / ℓ
ヒ素	0.1mg / ℓ
全シアン	1mg / ℓ
有機リン	1mg / ℓ
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg / ℓ
ふっ素	8mg / ℓ
ほう素	10mg / ℓ
セレン	0.1mg / ℓ
チラウム	0.06mg / ℓ
シマジン	0.03mg / ℓ
チオベンカルブ	0.2mg / ℓ
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1 リットルにつきアンモニア性窒素に 0.4 を乗じたものの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計 100mg / ℓ