

仕 様 書

1 物 品 名 マルチ発電機

2 数 量 1 台

3 仕 様 発電機

三相・单相3線同時出力 : 標準装備
 複電圧 (200/400V) : 標準装備 (切替スイッチ)
 周波数 : 50Hz
 三相4線式
 定格出力 : 50kVA、40kW
 200V級定格電圧 : 200V
 200V級定格電流 : 144A
 400V級定格電圧 : 400V
 400V級定格電流 : 72A
 单相3線式
 定格出力 : 30kVA、30kW
 100/200V級定格電圧 : 100/200V
 100/200V級定格電流 : 150A
 单相補助出力
 電圧 : 100V
 コンセント : 1.5kVA×6個
 励磁方式 : 自動式 (ブラシレス)
 極数 : 4
 力率 : 三相-80 (遅れ)、单相
 -100

エンジン

形式 : 直接噴射式 (過給機付き)
 気筒数-内径×行程 : 4-100×120mm
 総排気量 : 3769cm³
 連続定格出力 : 49.2kW
 定格回転速度 : 1500min⁻¹
 燃料 : 軽油
 燃料タンク容量 : 130L
 燃料消費量 (50%負荷) : 5.9L/h
 燃料消費量 (75%負荷) : 8.7L/h

冷却水容量	: 12.5 L (サブタンク含む)
潤滑油量	: 13.2 L (フィルタ含む)
使用潤滑油	: CFまたはCI-4
外部燃料配管切換	: 標準装備
バッテリー型式	: 130E41R (1個)
寸法・質量	
全長	: 1970 mm
全幅	: 880 mm
全高	: 1360 mm
本体乾燥質量	: 1170 kg
整備質量	: 1315 kg
騒音	
音圧レベル	: 56 dB (A) / 7 m
音響パワーレベル	: L _{WA} 88 【超低】
排出ガス対策指定機	: 第3次
オイルガード	: 標準装備
電子ガバナ	: 標準装備
エコモード	: 標準装備
各出力電源の残容量表示	: 標準装備
過電流保護	: 標準装備 (ブレーカ遮断順序設定)
調速機能 (アイドリング)	: 標準装備

4 納入条件

- ① 本体及び付属品は全て新品とする。また、取扱説明書は日本語表記のものとする。
- ② 輸送、搬入、据付、調整等の本物品の設置に関わる費用は、全て本体に含まれるものとする。また、本物品の搬入、据付、調整に関して協議が必要な場合には、事前に打ち合わせを行うものとする。
- ③ 本物品の検収は、当方立ち会いのもとで安全性と安定動作を確認したうえで完了する。
- ④ 検収に付随して発生する費用は、全て受注者の負担とする。
- ⑤ 検収を終えた時点で納入が完了するものとする。
- ⑥ 本物品の操作及び保安に関する教習は、受注者の責任において1回以上行うものとする。
- ⑦ 本物品の保証期間は納入完了後1か年（ただし、メーカー保証が1か年を越える場合は、その期間）とし、保証期間内に通常の使用で生じた事故及び不具合については、受注者の負担において無償で修理、調整を行うものとする。
- ⑧ 事故及び不具合が生じた場合は、速やかに対処できる体制であること。